

Produktinformation Stand 2009 / 07

Montagezange für Profilhölzer und Paneele

Seite 1 von 1

Die Montagezange ist für den Einsatz an Dachlatten von 23 – 60 mm Breite geeignet. Als Erstes wird der Auflagebolzen in die Zange eingeschraubt. Dieser ist auf eine Holzstärke von 8 – 20 mm justierbar.



1. Die Montagezange an der Unterkonstruktion anklebmen.
2. Das erste Profilbrett bzw Paneel mit der Montagezange auf die Unterkonstruktionslatte, die der Deckenmitte am Nächsten kommt anklebmen.
3. Profilholz oder Paneel auf den/die Bolzen legen und auf Länge einrichten
4. Nut und Feder zusammenfügen (mit Klopffholz) und mit Montagezange fixieren. Hölzer mit Krallen befestigen.

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.

