
Produktinformation Stand 2008 / 05

PU-SCHAUM ENTFERNER 100 ml

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

Hoch wirksames Reinigungsmittel zur schonenden Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum oder PU-Kleber. Gebrauchsfertig abgefüllt in 100 ml Kunststoff-Flaschen mit praktischem Applikator.

Verarbeitungshinweise / Einsatzbereiche

Entfernt ausgehärtete PU-Schaumrückstände von Oberflächen aus Glas, Holz, Stein, Fliesen, Stahl und Aluminium.

Wirkt jedoch nicht auf lackierten, oder eloxierten Materialien !

Schaumrückstände soweit möglich mechanisch entfernen. PU-Schaumentferner vor der Anwendung gut umrühren.

Den PU-Schaumentferner mit Applikator auftragen . Kunststoff-Flasche sofort wieder luftdicht verschließen.

PU-Schaumentferner ca. 30 Minuten einwirken lassen (ältere Schaumrückstände erfordern eine höhere Einwirkzeit). Aufgeweichte Schaumrückstände mit einer Holzspachtel, ohne den Zusatz von Wasser, entfernen. Wenn notwendig, den Vorgang wiederholen.

Im Anschluss die behandelten Flächen mit einem trockenen Tuch reinigen. Produktreste aus Falzen und Spalten mit einem feuchten Schwamm restlos entfernen.

- Unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen !
- Nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen !
- Nicht rauchen !

Bitte beachten Sie unbedingt die aufgedruckten Sicherheitshinweise auf den Kunststoff-Flaschen. Ein EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58/EG stellen wir Ihnen auf Mail-Anfrage an info@baucompany24.de gerne zur Verfügung.

Einschränkungen

Auf lackierten und eloxierten Oberflächen, behandeltem Holz, blankem Kupfer, Messing, Zink und Kunststoffen sollte der PU-Schaumentferner nicht angewandt werden.

Nicht auf die blanke Oberfläche aufbringen ! Vor Anwendung auf jeden Fall an einer verdeckten Stelle auf Verträglichkeit prüfen !

Das Gebinde nicht für längere Zeit offen stehen lassen, um die Aufnahme von Wasser und anderen Stoffen aus der Luft zu verhindern. Mit zunehmendem Wassergehalt wird die Wirksamkeit des PU-Schaumentferners negativ beeinflusst.

Produktinformation Stand 2008 / 05

PU-SCHAUM ENTFERNER 100 ml

Seite 2 von 2

Technische Daten

Art.Nr.:	TOP-d.hpr100400100
Inhaltsstoffe:	wasserlösliche Lösemittel, Verdicker
Einwirkungszeit:	ca. 30 min
Lagertemperatur:	+5°C bis +20°C
Lagerstabilität = frostfrei, trocken, aufrecht:	24 Monate - ungeöffnet

Sicherheitshinweise

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten !

. Ein EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58/EG stellen wir Ihnen auf Mail-Anfrage an info@baucompany24.de gerne zur Verfügung.

Recycling

Grüner Punkt – Bitte nur vollständig entleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Teilentleerte Gebinde sind entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

HINWEIS: Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Alle Angaben sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können. Die Vielfalt der Einzelheiten und Kombinationsmöglichkeiten können in diesem Rahmen nicht abgehandelt werden. Die Angaben sind also unverbindliche Hinweise und keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung.

Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Es obliegt dem Anwender sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung des gewünschten Ergebnisses sind ausdrücklich angeraten.

Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.

Frühere Ausgaben dieser Produktinformation verlieren Ihre Gültigkeit.

Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neuen Entwicklungen vor.