

---

## Produktinformation Stand 2011 / 10

### HOCHKREPP KLEBEBAND

Seite 1 von 1

---

Hochkrepp-Klebeband besteht aus einem dehnfähigen, schmiegsamen Krepppapier, welches mit einem weichen Hotmeltkleber beschichtet ist.

#### **Anwendung:**

Hochkrepp-Klebeband ist ein universelles Allzweck-Papierklebeband und wird zum Abkleben von engen Kurven, Fenster- und Türgriffen, Armaturen usw. eingesetzt.

Es haftet auch auf rauen Untergründen.

Wegen seiner hohen Dehnfähigkeit wird es hauptsächlich als Abdeckband von Malern, Autolackierern, Gipser und Stuckateuren verwendet. Des Weiteren wird es zum Verpacken, Umreifen, Bündeln und Abdichten eingesetzt.

#### **Technische Daten:**

Träger:	Papier
Gesamtdicke:	280 µ
Dehnung bis Bruch:	38 %
Klebkraft auf Stahl:	5 N / 25 mm
Zugfestigkeit:	75 N / 25 mm
Klebstoff:	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit:	bis 50° C
Farbe:	chamoise
Bandlänge:	50 m



**HINWEIS:** Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten. Die Daten beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben sind unverbindliche Hinweise und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Die Praxis zeigt, dass Anforderungen an Produkte fallweise sehr unterschiedlich sind. Jedes der von uns angebotenen Produkte bringt in einem spezifischen Anwendungsbereich optimale Leistungen - hat aber auch logischerweise gewisse Grenzen. Wir empfehlen, sich in jedem Fall durch eigene Versuche von der Eignung des betreffenden Produktes zu überzeugen. Eine Gewähr, für die spezielle Eignung unserer Produkte für den vom Käufer / Anwender beabsichtigten Verwendungszweck, übernehmen wir generell nicht.